



Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) 1 C/O
Tipo y composición de contactos	1 C/O
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V

Opcionales

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V IEC 300 V UL
Fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ² AWG 22...AWG 14 Flexible con terminal Terminales de tornillo 2 x 0.34...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Terminales de tornillo 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal Terminales de tornillo 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² AWG 20...AWG 14 sólido sin terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	6...7 mm
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Tipo de tornillo	M3
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

Ambiente

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 61984
Certificaciones de producto	CE[RETURN]EAC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]DNV-GL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	10...85 %

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.25 cm
Paquete 1 Ancho	1.7 cm
Paquete 1 Longitud	8.1 cm
Paquete 1 Peso	32.1 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1

Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.8 cm
Paquete 2 Ancho	8.4 cm
Paquete 2 Longitud	16.3 cm
Paquete 2 Peso	365.9 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	16.3 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas