

Transformador sumador de 140 mm



La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	transformador sumador de corriente
tipo de producto	tipo A
corriente diferencial residual (I _{dn}) mín.	300 mA
diámetro interior del transformador sumador de intensidad	140 mm
longitud del cable máx.	10 m
grado de protección IP con conexión en todos los bornes	IP20
tipo de corriente de la tensión de empleo para mando	CA
resistencia a tensión de choque valor asignado	4 kV
tensión de empleo valor asignado	720 V
• máx.	

Circuito principal

frecuencia de empleo valor asignado	
• mín.	50 Hz
• máx.	60 Hz
intensidad de empleo valor nominal	500 A

Corriente de control

tensión de alimentación del circuito de mando	
• con AC con 50 Hz valor asignado máx.	720 V
• con AC con 60 Hz valor asignado máx.	720 V

Idoneidad

aptitud para uso	para redes de corriente alterna
------------------	---------------------------------

Función del producto

función del producto memoria de fallos	No
--	----

Conexiones

tipo de secciones de conductor conectables	0,13 mm ² - 2,1 mm ²
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo

Diseño Mecánico

altura	33 mm
anchura	230 mm
profundidad	196 mm
peso neto	1 200 g

Condiciones ambientales

influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% humedad
temperatura ambiente durante el funcionamiento	
• mín.	-10 °C
• máx.	50 °C
temperatura ambiente durante el almacenamiento	
• mín.	-20 °C

• máx.

70 °C

Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

T
T

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV8705-0KK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV8705-0KK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8705-0KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



