



### Principal

|                             |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto                    | Single Throw Safety Switch ((*))                                                                                                                                                                      |
| Capacidad                   | Tarea pesada                                                                                                                                                                                          |
| Aplicación del Dispositivo  | Aplicación pesada                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de desconexión         | Non-fusible disconnect ((*))                                                                                                                                                                          |
| Neutro instalado en fábrica | Ninguno                                                                                                                                                                                               |
| Número de Fases de La Red   | 3 fases                                                                                                                                                                                               |
| Número de polos             | 3                                                                                                                                                                                                     |
| Corriente nominal           | 600 A                                                                                                                                                                                                 |
| Tensión nominal             | 600 V CA/CC                                                                                                                                                                                           |
| Capacidad de la caja        | NEMA 4/4X/5 stainless steel 304                                                                                                                                                                       |
| Poder de corte              | 200 Hp at 240 V Ac 50...60 Hz for 3 fases motores<br>400 Hp at 480 V Ac 50...60 Hz for 3 fases motores<br>500 Hp at 600 V Ac 50...60 Hz for 3 fases motores<br>50 Hp at 250 V CC<br>50 hp at 600 V CC |

### Complementos

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de montaje           | Superficie                           |
| Conexión eléctrica        | Terminales                           |
| Configuración de Cableado | 3-hilos                              |
| Tamaño del cable          | AWG 3/0...500 kcmil cobre o aluminio |
| Par de apriete            | 42,4 N.m(AWG 3/0...500 kcmil)        |
| Profundidad               | 257,30 mm                            |
| Ancho                     | 666,75 mm                            |
| Altura                    | 1174,75 mm                           |
| Peso Del Producto         | 70,3 kg                              |

### Ambiente

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Certificaciones | Ficha UL E2876 |
|-----------------|----------------|

### Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 129,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 67,8 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 33,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 70,307 kg |

## Oferta sustentable

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACh            | <a href="#"> Declaración De REACh</a>          |
| Directiva RoHS UE           | Compatible con las excepciones                                                                                                  |
| Mercury free                | Si                                                                                                                              |
| RoHS exemption information  | <a href="#"> Si</a>                            |
| Normativa de RoHS China     | <a href="#"> Declaración RoHS China</a>        |
| Comunicación ambiental      | <a href="#"> Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad      | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|