



Principal

Gama	ConneXium
Tipo de producto o componente	Comutador no gestionado TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Communication port protocol	Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 cable cobre
Número máximo de comutadores en cascada	Ilimitado

Complementos

Tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre
Medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
Maximum cable distance between devices	100 m cable cobre
Servicio Ethernet	Negociación automática de 10/100 Mbit/s y modo dúplex Auto MDI/MDX Cambio de polaridad automático Almacenamiento y redirecciónamiento de los datos recibidos
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6...32 V SELV CC
Consumo de potencia en W	4,1 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 3 fuente de alimentación
Soporte de montaje	Carri DIN simétrico de 35 mm
Marca	CE
Señalizaciones en local	Actividad puerto cobre 1 LED por canal Fuente de alimentación 1 LED Velocidad de datos de 10 o 100 Mbit/s 1 LED por canal
Sistema cables Ethernet	Conn. TF
Ancho	35 mm
Alto	138 mm
Profundidad	121 mm
Peso del producto	0,246 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	0...60 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Grado IP	IP30
Normas	CSA C22.2 No 142 CUL 508
Certificaciones de producto	CE

Oferta sustentable

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------