

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Hub TCP/IP Ethernet ConneXium-8 puertos 10BASE-T/100BASE-TX para cobre

499NES18100

Discontinuado

Discontinuado el: 26/07/2023

Fuera de servicio próximamente el: 26/07/2025

Principal

gama de producto	ConneXium
Tipo de Producto o Componente	Conmutador no gestionado TCP/IP Ethernet
concepto	Transparent Ready
protocolo del puerto de comunicación	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP
puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 8 cable cobre
número máximo de conmutadores en cascada	ilimitado

Complementario

tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre
medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
distancia máxima del cable entre dispositivos	100 m cable cobre
servicio Ethernet	SNMP-Traps e SYSLOG
servicio de comunicación	Telnet TFTP
redundancia	Fuentes de alimentación redundantes P1 y P2
[Us] Tensión de alimentación	24 V
Límites de tensión de alimentación	18...32 V SELV CC
consumo de potencia en W	7 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 5 vías alimentación
tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
marca	CE
señalizaciones en local	Fuentes aliment P1 P2, estado 1 2 LEDs Fallo, estado 1 1 LED Ethernet link active, estado 1 1 LED por canal
salida de alarma	2 SPDT 1 A
función de alarma	Fallo de alimentación Data link status Switch fault

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

sistema cables Ethernet	Conm. TF
consumo de corriente	125...290 mA en 24 V CC
Ancho	47 mm
Altura	135 mm
Profundidad	111 mm
peso del producto	0,23 kg

Entorno

temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Grado de Protección IP	IP20
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
Normas	CUL 60950 UL 508 CSA C22.2 No 142 UL 1604 Clase 1 División 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6 cm
Paquete 1 Ancho	17,5 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	500 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Conexiones y esquema

Cableado de alimentación

