



disparador de mínima tensión 230 V AC, con 2 bornes para automático magnetotérmico 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (con 5SU1 se necesita la unión con asa 5ST3805-1)

La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	disparador de mínima tensión	
Datos técnicos generales		
función de maniobra retardo a la excitación/conmutación instantánea	No	
tipo de corriente de la tensión de empleo para mando	CA	
Corriente de control		
tensión de alimentación del circuito de mando		
• con AC con 50 Hz valor asignado mín.	230 V	
• con AC con 50 Hz valor asignado máx.	230 V	
• con AC con 60 Hz valor asignado mín.	230 V	
• con AC con 60 Hz valor asignado máx.	230 V	
Idoneidad		
aptitud para integración		
• guardamotor	No	
• relé de sobrecarga	No	
aptitud para uso		
• interruptor	No	
• interruptor automático	No	
número de contactos NC	0	
número de contactos NA	0	
número de contactos conmutados	0	
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo	
Diseño Mecánico		
altura	90 mm	
profundidad	70 mm	
peso neto	102 g	
General Product Approval		other
Declaration of Conformity		

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3043>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3043>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3043

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





