



Aparato de protección de corriente diferencial RCD820 advanced RCD Tipo A montaje abajo Corriente nominal de defecto 0,03...30 A a 50/60 Hz TV ajustable 0...10000 ms 4 polos In=250 A Ue=100-690V Accesorio para: 3VA2

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
accesorios	bloque de protección diferencial tipo A
Datos técnicos generales	
tipo de fijación	fijación por tornillo
número de polos	4
grado de protección IP / frontal	IP40
Electricidad	
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	250 A
valor de respuesta / de la corriente diferencial	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Diseño Mecánico	
función del producto / comunicación con diferencial	Sí
• función del producto / integrada / gestión de alarmas • función del producto / integrada / gestión de alarmas • función del producto / teledisparo • propiedad del producto / precintable • función del producto / característica de disparo seleccionable • función del producto / RCD o modo de vigilancia seleccionable	Sí Aviso prealarma 30% y 60% Sí Sí No Sí
posición / de la alimentación / en el bloque RCD	arriba o abajo
tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	bornes para barra
valores de ajuste / del tiempo límite de no disparo	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
tipo de señalizador de disparo / eléctrico	Sí
tipo de señalizador de disparo / comunicación	Sí
pérdidas [W] / máx.	24,3 W
frecuencia de empleo / valor asignado / máx.	60 Hz
altura	115 mm
anchura	139,6 mm
profundidad	86 mm
peso neto	1 617 g
temperatura ambiente / durante el funcionamiento	• mín. -25 °C • máx. 70 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	• mín. -40 °C • máx. 80 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	• mín. -40 °C • máx. 80 °C

Certificados

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV	Marine / Shipping	other			Dangerous Good
		Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Transport Information

Environment

[Environmental Confirmations](#)



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9224-0RL30>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9224-0RL30>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9224-0RL30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



