

Hoja de datos del producto HU362AWK

Características



Principal

Tipo de producto o componente	Single Throw Safety Switch ((*))
[In] Corriente nominal	60 A
Certificaciones de producto	UL listed file E2875
Grado de protección nema	NEMA 3R/12 galvanized steel ((*))
Composición del dispositivo	None ((*))
Tipo de dispositivo desconector	Non-fusible disconnect ((*))
Corriente de cortocircuito	200 kA máximo
Montaje del dispositivo	Superficie
Número de polos	3
Conexión eléctrica	Lugs ((*))
Nombre de serie	Heavy duty ((*))
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V AC/DC
Calibre AWG	AWG 14...AWG 3 cobre AWG 12...AWG 3 aluminio

Complementario

Anchura	10,5 in
Altura	16,5 in
Profundidad	7 in
Par de apriete	50 Lbf.in - tipo de cable: AWG 3) 45 Lbf.in - tipo de cable: AWG 6...AWG 4) 40 Lbf.in para 8,367 mm² - tipo de cable: AWG 8) 50 lbf.in para 2,06...5,261 mm² - tipo de cable: AWG 14...AWG 10)

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------