Ficha técnica del producto
Características

TCSESM083F2CS0
conmutador gestionado TCP/IP Ethernet - ConneXium - 6TX/2FX - modo simple



Principal

Gama	ConneXium
Tipo de producto o componente	Cnmtdor gstdo TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Communication port protocol	Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	100BASE-FX - 2 fibra óptica 10BASE-T/100BASE-TX - 6 cable cobre
Número máximo de conmutadores en cascada	Ilimitado

Complementos

Tipo de conexion integrada	SC dúplex fibra óptica RJ45 blindado cable cobre
Medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre Fibr ópt modo sencillo para fibra óptica
Maximum cable distance between devices	100 m cable cobre
Atenuación	16 dB 9/125 µm)
Servicio Ethernet	Puerto prior. Configuración por serv. web SMTP V3 Cliente SNTP Puerto seguro FDR Control flujo datos Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) IGMP Snooping Filtro multicast VLAN
Número máximo de conmutadores en anillo	50
Redundancia	Un anillo redundante Acoplamiento anillo Fuentes alim redundantes

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6…60 V SELV CC 18…30 V SELV CA
Consumo de potencia en W	7,7 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 6 vías fuente de alimentación
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marca	CE
Señalizaciones en local	Fuentes aliment P1 P2 2 LED Contactos de defecto 1 LED Ring manager 1 LED Stand-by 1 LED Actividad puerto cobre 1 LED por canal Estado puerto cobre 1 LED por canal
Salida de alarma	2 SPDT 1 A
Función de alarma	Switch fault Data link status Redundancy ring fault Fallo de alimentación
Sistema cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	74 mm
Alto	131 mm
Profundidad	111 mm
Peso del producto	0,41 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	0…60 °C
Humedad relativa	10…95 % sin condensación
Grado IP	IP20
Normas	UL 508 UL 1604 Clase 1 División 2 EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 214
Certificaciones de producto	C-Tick GL

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantia contractual

Periodo de garantía	18 months