

# Ficha técnica del producto TCSESM163F23F0

## Características Switch Ethernet administrada - 16 puertos TX



### Principal

Gama	ConneXium
Tipo de producto o componente	Cnmt dor gstdo TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Communication port protocol	Ethernet TCP/IP
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX - 16 cable cobre
Número máximo de comutadores en cascada	Ilimitado

### Complementos

Tipo de conexión integrada	RJ45 blindado cable cobre
Medio de soporte de transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
Maximum cable distance between devices	100 m cable cobre
Servicio Ethernet	Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP) Control flujo datos FDR Filtro multicast VLAN Puerto seguro SMTP V3 IGMP Snooping Cliente SNTP Puerto prior. Configuración por serv. web
Número máximo de comutadores en anillo	50
Redundancia	Fuentes alim redundantes Acoplamiento anillo Un anillo redundante
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V
Límites de tensión de alimentación	9,6...60 V SELV CC 18...30 V SELV CA
Consumo de potencia en W	9,4 W

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector extraíble 6 vías fuente de alimentación
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marca	CE
Señalizaciones en local	Fuentes aliment P1 P2 2 LED Contactos de defecto 1 LED Ring manager 1 LED Stand-by 1 LED Actividad puerto cobre 1 LED por canal Estado puerto cobre 1 LED por canal
Salida de alarma	2 SPDT 1 A
Función de alarma	Redundancy ring fault Switch fault Data link status Fallo de alimentación
Sistema cables Ethernet	Conn. TF
Ancho	111 mm
Alto	131 mm
Profundidad	111 mm
Peso del producto	0,6 kg

### Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado IP	IP20
Normas	UL 508 UL 1604 CUL 60950 CSA C22.2 No 142 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
Certificaciones de producto	C-Tick GL

### Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------