

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Variador de Velocidad ATV320 0,18Kw 200V 1F Formato Libro"

ATV320U02M2B

Principal

Gama De Producto	Altivar Machine ATV320
Tipo de Producto o Componente	Variador de velocidad
Aplicación específica de producto	Máquinas complejas
variante	Versión estándar
formato del variador	Libro
Modo De Montaje	Montaje de gabinete
Protocolo del puerto de comunicación	Serie Modbus CANopen
tarjeta opcional	módulo de comunicación, CANopen módulo de comunicación, EtherCAT módulo de comunicación, Profibus DP V1 módulo de comunicación, Profinet módulo de comunicación, Ethernet Powerlink módulo de comunicación, EtherNet/IP módulo de comunicación, DeviceNet
[Us] Tensión de alimentación	200...240 V - 15...10 %
Corriente nominal de salida	1,5 A
potencia del motor en kW	0,18 kW para carga pesada
filtro CEM	Filtro CEM clase C2 integrado
Grado de protección IP	IP20

Complementos

de pie conducto	7
entrada discreta	STO par de torsión seguro, 24 V CC1.5 kOhm DI1...DI6 entradas lóg., 24 V CC 30 V) DI5 programables como entrada de pulsos 0...30 kHz, 24 V CC 30 V)
entrada lógica	Lógica positiva (fuente) Lógica negativa (fregadero)
número de salidas discretas	3
salida discreta	Colector abierto DQ+ 0...1 kHz 30 V CC 100 mA Colector abierto DQ- 0...1 kHz 30 V CC 100 mA
número de entrada analógica	3
tipo de entrada analógica	AI1 tensión 0...10 V CC 30 kOhm 10 bits AI2 tensión diferencial bipolar +/- 10 V CC 30 kOhm 10 bits AI3 corriente 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones según configuración) 250 Ohm 10 bits
número de salida analógica	1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

tipo de salida analógica	Corriente configurable por software AQ1 0...20 mA 800 Ohm 10 bits Tensión configurable por software AQ1 0...10 V CC 470 Ohm 10 bits
tipo de salida de relé	Lógica relé configurable R1A 1 NA 100000 Ciclos Lógica relé configurable R1B 1 NC 100000 Ciclos Lógica relé configurable R1C Lógica relé configurable R2A 1 NA 100000 Ciclos Lógica relé configurable R2C
Corriente de conmutación máxima	Salida del relé R1A, R1B, R1C resistivo, cos phi = 1 3 A a 250 V AC Salida del relé R1A, R1B, R1C resistivo, cos phi = 1 3 A a 30 V CC Salida del relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C inductivo, cos phi = 0,4 7 ms 2 A a 250 V AC Salida del relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C inductivo, cos phi = 0,4 7 ms 2 A a 30 V CC Salida del relé R2A, R2C resistivo, cos phi = 1 5 A a 250 V AC Salida del relé R2A, R2C resistivo, cos phi = 1 5 A a 30 V CC
corriente mínima de conmutación	Salida del relé R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA a 24 V CC
método de acceso	Esclavo CANopen
Posibilidad de funcionamiento en 4 cuadrantes	Verdadero
perfil de control de motor asíncrono	Ley tensión/frecuencia, 5 puntos Control vectorial de flujo sin sensor, estándar Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática Control vectorial sin sensor Ley tensión/frecuencia, 2 puntos
perfil de control de motor síncrono	Control de vector sin sensor
sobrepasar transitorio	170...200 % Par nominal del motor
frecuencia máxima de salida	0,599 kHz
rampas de aceleración y deceleración	Líneal U S CUS Conmutación de rampa Adaptación de la rampa de aceleración/desaceleración Aceleración/desaceleración automática con inyección de corriente continua
compensación desliz, motor	Automático sea cual sea la carga Ajustable 0...300% No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)
frecuencia de conmutación	2...16 kHz ajustable 4...16 kHz con factor de desclasificación de la capacidad
frecuencia de conmutación nominal	4 kHz
de desconexión a parada	Mediante inyección de CC
chopper de freno integrado	Verdadero
corriente de línea	3,4 A a 200 V carga pesada) 2,8 A a 240 V carga pesada)
Corriente máxima de entrada	3,4 A
tensión de salida máxima	240 V
potencia aparente	0,7 kVA a 240 V carga pesada)
Frecuencia de Red	50...60 Hz
tolerancia de frecuencia de red simétrica relativa	5 %
Corriente de cortocircuito de la red	1 kA
Corriente de carga base con sobrecarga alta	4,8 A
potencia disipada en W	Ventilador 19,0 W a 200 V 4 kHz
con función de seguridad Velocidad Limitada Segura (SLS)	Verdadero

con función de seguridad Gestión segura de los frenos (SBC/STB)	Falso
con función de seguridad Parada de funcionamiento segura (SOS)	Falso
con función de seguridad Posición segura (SP)	Falso
con función de seguridad Lógica programable segura	Falso
con función de seguridad Monitor de velocidad seguro (SSM)	Falso
con función de seguridad Parada segura 1 (SS1)	Verdadero
con sft fct Parada segura 2 (SS2)	Falso
con función de seguridad Safe torque off (STO)	Verdadero
con función de seguridad Posición limitada de seguridad (SLP)	Falso
con función de seguridad Dirección Segura (SDI)	Falso
Tipo de protección	Interrupc fase entrada motor Sobreintensidad entre fases de salida y tierra motor Protección contra sobrecalentamiento motor Cortocircuito entre fases del motor motor Protección térmica motor
Ancho	45,0 mm
Altura	325,0 mm
Profundidad	245,0 mm
Peso Del Producto	2,4 kg

Ambiente

Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Certificaciones de Producto	Ce ATEX NOM GOST EAC RCM KC
marca	CE ATEX UL CSA EAC RCM
Estándares	IEC 61800-5-1
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel 3 conforme a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel 3 conforme a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica level 4 ((*)) conforme a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel 3 conforme a IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel 3 conforme a IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforme a IEC 61000-4-11
clase ambiental (durante el funcionamiento)	Clase 3C3 según IEC 60721-3-3 Clase 3S2 según IEC 60721-3-3
aceleración máxima en caso de impacto (durante el funcionamiento)	150 m/s² at 11 ms
aceleración máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento)	10 m/s² at 13...200 Hz

deformación máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento)	1.5 mm at 2...13 Hz
humedad relativa permitida (durante el funcionamiento)	Clase 3K5 según EN 60721-3
volumen de aire frío	9,4 m3/h
Categoría De Sobretensión	III
lazo de regulación	Regulador PID ajustable
precisión de velocidad	+/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn
Grado De Contaminación	2
temperatura de transporte del aire ambiente	-25...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C sin disminución 50...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	27,500 cm
Paquete 1 Longitud	32,500 cm
Paquete 1 Peso	2,184 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	65,272 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Image of product / Alternate images

Alternative



