



Principal

Ancho	180 mm
Tipo de montaje	Montaje en carril DIN Montado en panel
Certificaciones de Producto	RCM[RETURN]En la lista de cUL[RETURN]Registrado por UL
Consumo máximo de energía en VA	23 VA
Deriv. reloj	+/- 1 min/month
Aplicación del Dispositivo	HVAC Serpentín de baja tensión Haz frío Techo bajo voltaje
Tipo de Producto o Componente	Deflector de campo
Nombre Corto del Dispositivo	RP-C-12A-F-24V
Función disponible	Programable Entrada de sensor inteligente
Modelo	RP-C-12A-F-24V
Color	Negro
Frecuencia de Red	50 Hz 60 Hz
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Grado de Protección IP	IP20
Tipo de entrada/salida	8 E/S universal
Tensión de entrada	-0.5...24 V CC for universal input
Humedad relativa	0...95 % RH, sin condensación
Tipo de memoria	128 kB backup 6 MB RAM
Soporte del puerto de comunicación	Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V AC +/- 15 % 24...30 V CC 23...33 V CC
Número de salidas	4 solid-state relay output
Peso del producto	0.37 kg
Número de puertos serie	2, tipo conector: RJ45 1, tipo conector: USB tipo A hembra 1, tipo conector: USB device port Mini-B

Complementario

Tiempo de backup	7 days
Resistencia a las llamas	UL94-5VB
Protocolo de puerto de comunicaciones	BACnet IP ((*)) Bluetooth 5.0 LE 2,4 GHz BACnet MS / TP
Normas	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC parte 15 subparte A clase B FCC parte 15 subparte C clase B UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300 329 ETSI EN 300 329:V2.1.1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.4 cm
Paquete 1 Ancho	12.6 cm
Paquete 1 Longitud	7 cm
Paquete 1 Peso	400 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------