



Principal

Tipo de Producto o Componente	Detector
Tipo de medición	Temperatura
Aplicación del Dispositivo	HVAC Control de temperatura
Retardancia del fuego	UL94-V0
Grado de Protección IP	IP20
Localización	Espacio vital
Profundidad	24 mm
Altura	115 mm
Ancho	85 mm
Normas	UL 916 FCC parte 15 clase B
Color	Blanco
Temperatura ambiente	0...50 °C
Humedad relativa	0...95 %
Tipo de sensor	Termistor T3 de 10 kohmios
Acabado de superficie	Mate
Nombre del Producto	Sensor de espacio habitable SmartX
Gama	SpaceLogic

Complementario

Presentación del dispositivo	Producto completo
Conexiones - terminales	Tornillo - 2 cable(s) (AWG 24 ... AWG 18)
Rango de compatibilidad	EcoStruxure Building Operation Controlador de propósito de habitación SmartX controladores programables
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno-estireno)
Tipo de pantalla	Sin pantalla
Protocolo de puerto de comunicaciones	- - 2 cables

Entorno

Rango de medida	0...50 °C de temperatura
Certificaciones de Producto	CE conforming to EN 61000-6-3[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ICES-003

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,800 cm
Paquete 1 Ancho	9,700 cm
Paquete 1 Longitud	14,200 cm
Paquete 1 Peso	138,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,248 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.