

Principal

Gama de producto	Sensores de presión Telemecanique XM
Nombre de serie	Modo único de función genérica
Tipo de sensores electrónico	Sensores fotoeléctrico
Nombre de detector	XUL
Diseño del detector	Compacto
Sistema de detección	Difuso
Material	Plástico
Tipo de señal de salida	Discreta
Tipo de circuito de alimentación	AC/DC
Técnica de cableado de detector	2 hilos
Función de salida digital	1 NA
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable
Longitud de cable	2 m
Aplicación específica de producto	-
Emisión	Infrarojos difuso
Distancia de detección nominal	0,7 m difuso

Complementario

Material del envoltente	ABS/PC
Material de la lente	PMMA
Distancia de detección máxima	0,9 m
Tipo de salida	Estado sólido
Administración de funciones de salida	Escuro
Add on output	Sem
Composición del cable	2 x 0.34 mm ²
Material aislamiento cables	PVC
Diámetro exterior del cable	6 mm
LED de estado	1 LED para estado de salida
[Us] Tensión nominal de alimentación	24...240 V AC/DC
Límites de tensión de alimentación	20...264 V AC/DC
Maximum residual current	1,5 mA estado abierto AC/DC
Capacidad de conmutación en mA	<= 3000 mA - tipo de cable: inrush mode, to be used con 0.63 A quick-blow fuse in series with the load) >= 5 mA - tipo de cable: modo selado, a utilizar con fusible rápido 0,63 A en serie con a carga)
Frecuencia de conmutación	<= 20 Hz
Maximum voltage drop	<10 V - tipo de cable: estado cerrado)(I = 5 mA) <3 V - tipo de cable: estado cerrado)(I = 0,1...0,5 A) <5,5 V - tipo de cable: estado cerrado)(I = 10 mA)
Maximum delay first up	300 ms
Maximum delay response	20 ms
Maximum delay recovery	20 ms
Configuración	Sin ajuste de sensibilidad
Profundidad	35 mm

Altura	70 mm
Ancho	18 mm
Peso del producto	0,195 kg
Composición del kit	Abrazadera XULZ41 Sensor

Entorno

Certificaciones de producto	UR[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn, amplitud = +/- 2 mm (estado 1) 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	20 gn (duración 11 ms) acorde a IEC 60068-2-27
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529 IP651 acorde a NF C 20-010

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,2 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	25,2 cm
Paquete 1 Peso	211 g

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------