



Zócalo enchufable para relé PT 2 conmutados borne de tornillo

### Datos técnicos generales

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| tipo de display LED                                | No              |
| grado de protección IP                             | IP20            |
| comportamiento de conmutación                      | monoestable     |
| tipo de función de maniobra                        | conmutador      |
| tipo de función de maniobra con apertura positiva  | No              |
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | U               |
| Directiva RoHS (fecha)                             | 05/01/2012      |
| tipo de bobina de relé                             | con polaridad   |
| componente del producto zócalo enchufable          | Sí              |
| tipo de zócalo enchufable                          | zócalo standard |

### Circuito de corriente secundario

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| número de contactos NC para contactos auxiliares         | 0 |
| número de contactos NA para contactos auxiliares         | 0 |
| número de contactos conmutados para contactos auxiliares | 0 |

### Conexiones/ Bornes

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| función del producto borne desmontable                      | No                                       |
| tipo de conexión eléctrica                                  | conexión por tornillo                    |
| tipo de secciones de conductor conectables                  |                                          |
| • monofilar                                                 | 1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5 |
| • alma flexible con preparación de los extremos de cable    | 1x (1,0 ... 1,5), 2x 1,0, 2x 1,5         |
| • con cables AWG monofilar                                  | 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14      |
| sección de conductor conectable                             |                                          |
| • monofilar                                                 | 1 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                |
| • alma flexible con preparación de los extremos de cable    | 1 ... 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| calibre AWG como sección de conductor conectable codificada |                                          |
| • monofilar                                                 | 18 ... 14                                |
| par de apriete con bornes de tornillo                       | 0,5 ... 0,7 N·m                          |

### Instalación/ fijación/ dimensiones

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| posición de montaje | según las necesidades del usuario |
| tipo de fijación    | fijación por abroche              |
| altura              | 74 mm                             |
| anchura             | 27 mm                             |
| profundidad         | 41,5 mm                           |

### Condiciones ambiente

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| temperatura ambiente        |                |
| • durante el funcionamiento | -40 ... +70 °C |
| • durante el almacenamiento | -25 ... +70 °C |

• durante el transporte

-25 ... +70 °C

## Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

Marine / Shipping

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

## Más información

### Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=LZS:PT78720>

### Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT78720>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:PT78720>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZS:PT78720&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT78720&lang=en)

### Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT78720/manual>





