



Principal

Gama	EcoStruxure Building Operation
Nombre del producto	I/O Modules
Nombre corto del dispositivo	DO-FA-12
Marca del producto	Schneider Electric
Tipo de producto o componente	Módulo I/O
Tensión de entrada digital	24 V
Número de salida digital	12
Tipo de salida digital	Relé

Complementario

Compatibilidad de gama	TB-IO-W1 terminal base
Tipo de voltaje entrada discreto	CC
Material	ABS/PC
Tipo de control	Sin
Consumo de energía en W	1.8 W
Señalizaciones en local	LED green for relay energised
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Plug-in sub-base 24 V DC
Soporte de montaje	Carril DIN Pared
Anchura	30 mm
Profundidad	64 mm
Altura	114 mm
Cantidad por juego	1
Peso del producto	194 g

Entorno

Normas	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 part 15
Certificaciones de producto	ICES-003 FCC part 15 class B CE WEEE RCM
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...70 °C
Humedad relativa	0...95 % non-condensing
Grado de protección IP	IP20
Resistencia a las llamas	UL94V0-5VB

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico y cables sin halógenos