



disparador de apertura izquierdo 110-127 V AC, 50/60 Hz/DC accesorios para: 3VA1 y 3VA20 a 3VA25

| La versión                                                                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| nombre comercial del producto                                                                | SETRON                  |
| designación del producto                                                                     | Accesorios              |
| tipo de producto                                                                             | Disparador auxiliar     |
| accesorios                                                                                   | Disparadores auxiliares |
| Datos técnicos generales                                                                     |                         |
| grado de contaminación                                                                       | 3                       |
| categoría de sobretensión                                                                    | III                     |
| potencia aparente consumida / máx.                                                           | 40 VA                   |
| potencia activa consumida / con DC / máx.                                                    | 40 W                    |
| Voltaje                                                                                      |                         |
| resistencia a tensión de choque                                                              | 4 kV                    |
| Diseño Mecánico                                                                              |                         |
| altura                                                                                       | 65,1 mm                 |
| anchura                                                                                      | 25,7 mm                 |
| número de slots                                                                              | 3                       |
| profundidad                                                                                  | 31,2 mm                 |
| peso neto                                                                                    | 91 g                    |
| par de apriete / con bornes de tornillo / mín.                                               | 0,4 N·m                 |
| par de apriete / con bornes de tornillo / máx.                                               | 0,5 N·m                 |
| Conexiones según IEC                                                                         |                         |
| longitud a pelar                                                                             | 10 mm                   |
| calibre AWG / como sección de conductor conectable<br>codificada / para contactos auxiliares |                         |
| • mín.                                                                                       | 20                      |
| • máx.                                                                                       | 16                      |
| Conexiones según UL                                                                          |                         |
| longitud de pelado [in]                                                                      | 0,4 in                  |
| par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.                                      | 3,5 lbf·in              |
| par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.                                      | 4,4 lbf·in              |

### Más información

#### Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BL32>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9988-0BL32>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL32](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL32)

CAX-Online-Generator





