

Principal

Aplicación del Dispositivo	Controlar Iluminación Aire acondicionado
Tipo de Producto o Componente	Controlador
Función disponible	Actualización del firmware
Color	Negro
Directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética
[In] Corriente Nominal	120 mA
Ancho	90 mm
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]ACMA[RETURN]RCM
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...85 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C
Humedad relativa	0...93 % sin condensación
Tensión de alimentación	11...14 V CC
Número de entradas	18 discreta
Número de salidas	2 salida de relé de la forma C 4 salida NPN de colector abierto 2 salida auxiliar 1 salida de alarma
Alto	60 mm
Peso del producto	330 g
Tensión de salida	9 V CC
Corriente de salida	0.7 A salida auxiliar 1.1 A alarma (continuo) 1500 mA alarma (erupción) <= 7 A relé de forma C <= 50 mA salida de colector abierto
Número de puertos serie	2 RS485/Wiegand
Gama	EcoStruxure Security Expert

Complementario

Marca del producto	Schneider Electric
Tipo de entrada digital	Entrada supervisada de alta seguridad Entrada del lector
Soporte de montaje	Carril DIN
Número de alarmas	100 zonas de alarma
Tipo de carga	Inductivo carga para salida de relé Resistivo carga para salida de relé
Señalizaciones frontales	1 verde LED, Poder 1 verde LED, estado 1 Rojo LED, FAULT 1 verde LED, conexión ethernet 1 verde LED, módem 2 Rojo LED, datos del lector 1 verde LED, zumbador 2 Rojo LED, relé ENCENDIDO 8 verde/rojo LED, estado entrada
Nombre del procesador	CPU RISC 32-bit 2 GB
Intensidad de salida máxima	1,1 A, salida auxiliar 1,6 A, salida de alarma

Protocolo de cifrado	AES (Advanced Encryption Standard) conforme a NIST
Normas	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 ICES-003: clase a UL 294 UL 1610 CAN/ULC-S304-06 CAN/ULC-S559-04 FCC CFR 47 parte 15: clase a BS 546:1950
Tipo de conexión integrada	RS485 Módem Ethernet
Protocolo de puerto de comunicaciones	UDP/IP 10/100 Mbit/s
Alimentación	Fuente de alimentación
Longitud	156 mm

Entorno

Características ambientales	Uso interior
-----------------------------	--------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,4 cm
Paquete 1 Ancho	11,2 cm
Paquete 1 Longitud	6,8 cm
Paquete 1 Peso	400 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	38,4 cm
Paquete 2 Ancho	35,6 cm
Paquete 2 Longitud	25 cm
Paquete 2 Peso	8,68 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.