

Principal

Aplicación del Dispositivo	Control y supervisión del equipo
Peso del producto	426 g
Tipo de Producto o Componente	Módulo de expansión de puertas
Nombre Corto del Dispositivo	SP-RDM2
Función disponible	Actualización del firmware
Altura	60 mm
Color	Negro
Directivas	2014/30/UE - compatibilidad electromagnética 2014/35/UE - directiva de baja tensión
[In] Corriente Nominal	80 mA
Ancho	90 mm
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]ACMA
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...50 °C
Entrada discreta	16 entrada de problemas 8 entrada supervisada de alta seguridad 2 entrada del lector para entrada estándar - tipo de cable: Wiegand) 4 entrada del lector para entrada en modo dúplex - tipo de cable: Wiegand) 4 entrada del lector - tipo de cable: RS485)
Tipo de entrada/salida	2 salida relé forma C 6 salida NPN de colector abierto
Número de puertos serie	2 RS485/Wiegand
Tensión de salida	10.83...14 V CC, 0.7 A
Corriente de salida	<= 7 A <= 50 mA
Humedad relativa	0...93 % sin condensación
Marca del producto	Schneider Electric
Gama	EcoStruxure Security Expert

Complementario

Corriente de alimentación máxima	1,56 A
Funcionamiento fuera de línea	Acceso para todos los usuarios Acceso para los 10 primeros usuarios más 150 tarjetas de caché Sin acceso de usuarios
Características ambientales	Uso interior
Etiquetas de calidad	RCM
Tipo de montaje	Carril DIN
Límites de corriente de salida	1,1 A
Normas	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 FCC CFR 47 part 15, estado 1 clase A ICES-003 class A UL 294 BS 546:1950

Señalizaciones en local	1 LED - tipo de cable: verde) para Power 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) para estado 1 LED - tipo de cable: Rojo) para Fallo 8 LED - tipo de cable: verde/rojo) para estado entrada 2 LED - tipo de cable: Rojo) para reles ENCENDIDO 2 LED - tipo de cable: Rojo) para datos del lector
Compatibilidad de gama	EcoStruxure Security Expert controlador
Duración de maniobra	10 ms...1 h para entrada de contacto programable

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,4 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	6,8 cm
Paquete 1 Peso	360 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	 Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------