



GreenPerform Highbay Rectangular

BY570X LED150/CW Connected WB GM

GreenPerform Highbay Rectangular, 114 W, 15000 lm, 6500 K, Interact Pro

El GreenPerform Highbay Rectangular continúa la envidiable reputación de la familia GreenPerform de previsión y rendimiento confiables. No solo ofrece control del índice de deslumbramiento unificado (UGR) con su diseño óptico optimizado, sino que también promete una eficacia del sistema líder, dimensiones compactas y calidad prolongada a largo plazo. Optimizado para casi todas las aplicaciones industriales, también es totalmente compatible con el software de IoT, como el sistema escalable Interact.

Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Voltaje de entrada	220-240 V
Marca CE	Marca CE	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Corriente de irrupción	5,1 A
		Consumo de energía	114 W
		Factor de potencia (fracción)	0.95
		Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	12
Información técnica sobre la luz		Temperatura	
Flujo luminoso	15.000 lm	Rango de temperatura ambiente	-30 a +45 °C
Temperatura de color correlacionada	6500 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	130 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	>80		
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría		
Tipo de cubierta óptica	Domo transparente		
Controles y atenuación		Regulable	
			Regulación de intensidad inalámbrica

GreenPerform Highbay Rectangular

Interfaz de control	Interact Pro	Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Mecánica y carcasa			
Material de la carcasa	Aleación de aluminio	Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato	Cromaticidad inicial	(0.316, 0.332) SDCM<5
Color de la carcasa	Aluminio y gris	Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Acabado de cubierta/lente óptico	Texturizado		
Longitud total	460 mm		
Ancho total	236 mm		
Altura total	110 mm		
Área proyectada efectiva	0,10856 m ²		
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	110 x 236 x 460 mm		
Aprobación y aplicación			
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]	Nombre del producto del pedido	BY570X LED150/CW Connected WB GM
Código de protección de impacto mec.	IK05 [0.7 J]	Nombre del producto completo	BY570X LED150/CW Connected WB GM
		Código del pedido	911401515781
		N.º de material (12NC)	911401515781
		Numerador SAP: cantidad por paquete	1
		Numerador: paquetes por caja externa	2

Plano de dimensiones

