



Detalles del producto

AMTD-1 P

Amperim.digit. AMTD-1P Clase 0,5



Información General	
Tipo de producto extendido:	AMTD-1 P
Código de producto:	2CSG213615R4011
EAN:	8012542136156
Descripción corta:	Amperim.digit. AMTD-1P Clase 0,5
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSG213615R4011 concretamente, se trata de un/a amperímetro para empotrar. Sus características son: Modelo: Montaje frontal, Tipo de tensión: CA, Sistema de medición: Digital, Anchura: 72mm, Altura: 36mm, Clase de precisión: 0,5, Rango de medición: 5 - 600 A, Calibrado, Pérdida de potencia: 4W, Conexión del transformador, Valor nominal final de la escala: 600A, Iluminación de la escala, Valores pico Fabricado en Rumania (RO)
Display Name:	AMTD-1 P

Técnica

Precisión:	±0,5% F.S. ±1digit at 25 °C
Escala de medición:	End 600 A
Rango de medición:	5...600 A
Número de fases:	1-fase
Tipo de contador:	Digital

Eléctrica

Tipo actual:	AC
Frecuencia (f):	35 ... 400 Hz
Consumo de energía (@P _{cons}):	4 W
Pérdida de potencia:	4 W

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK106713A5697
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Fecha de RoHS:	20190722
Declaración REACH:	9AKK108467A9482
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20230117
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 55 °C
Grado de protección:	IP20
Información medioambiental:	See RoHS Information

Dimensiones

Ancho del product:	72 mm
Alto del producto:	26.5 mm
Largo del product:	61.5 mm
Peso del product:	300 g

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.3 kg
ID del producto de sustitución (NUEVO):	No replacement

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5697
----------------------------------	-----------------

Instalación

Instrucciones y manuales:	9AKK106930A5219
Tipo de montaje:	Front Panel

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	9AKK107046A0430
-------------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002292 - Ampere meter for installation
ETIM 10:	EC002292 - Ampere meter for distribution board
Clase electrónica:	V11.0 : 27200304
Código de clasificación de objetos:	P

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Contadores eléctricos para perfil DIN > Front Panel Single Function Instruments



360°