



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys D
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	LC1D
Aplicación del contactor	Carga resistiva
Categoría de empleo	AC-1
Descripción de los polos	4P
Power pole contact composition	4 NA
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	Círculo de alimentación <= 690 V AC 25...400 Hz Círculo de alimentación <= 300 V CC
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	60 A 60 °C a <= 440 V AC AC-1 para círculo de alimentación
Tipo de circuito de control	AC a 50/60 Hz
[Uc] tensión del circuito de control	110 V AC 50/60 Hz
Composición de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV conforme a IEC 60947
Categoría de sobre tensión	III
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A a <60 °C para círculo de señalización 60 A a <60 °C para círculo de alimentación
Irms poder de conexión nominal	140 A AC para círculo de señalización conforme a IEC 60947-5-1 250 A CC para círculo de señalización conforme a IEC 60947-5-1 800 A a 440 V para círculo de alimentación conforme a IEC 60947
Poder de corte asignado	800 A a 440 V para círculo de alimentación conforme a IEC 60947
[Icw] Corriente temporal admisible	320 A a <40 °C - 10 s para círculo de alimentación 720 A a <40 °C - 1 s para círculo de alimentación 72 A a <40 °C - 10 min para círculo de alimentación 165 A a <40 °C - 1 mn para círculo de alimentación 100 A - 1 s para círculo de señalización 120 A - 500 ms para círculo de señalización 140 A - 100 ms para círculo de señalización
Fusible asociado	10 A gG para círculo de señalización conforme a IEC 60947-5-1 80 A gG a <= 690 V tipo 1 para círculo de alimentación

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

	80 A gG a <= 690 V tipo 2 para circuito de alimentación
Impedancia media	1,6 mOhm - Ith 60 A 50 Hz para circuito de alimentación
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	Circuito de alimentación 600 V CSA Circuito de alimentación 600 V UL Circuito de señalización 690 V conforme a IEC 60947-1 Circuito de señalización 600 V CSA Circuito de señalización 600 V UL Circuito de alimentación 690 V conforme a IEC 60947-4-1
Durabilidad eléctrica	1,4 Mciclos 60 A AC-1 <= 440 V
Potencia disipada por polo	5,8 W AC-1
Safety cover	Con
Soporte de montaje	Rail Placa
Normas	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Certificaciones de producto	GL CCC CSA RINA DNV LROS (Lloyds Register of Shipping) GOST BV UL
Conexiones - terminales	Circuito de control Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm ² Flexible con extremidad de cable Circuito de control Screw clamp terminals 1 1...4 mm ² Flexible sem Circuito de control Screw clamp terminals 2 1...4 mm ² Flexible sem Circuito de control Screw clamp terminals 1 1...4 mm ² Flexible con extremidad de cable Circuito de control Screw clamp terminals 1 1...4 mm ² sólido sem Circuito de control Screw clamp terminals 2 1...4 mm ² sólido sem Circuito de alimentación Uso de tornillos 1 1...35 mm ² Flexible sem Circuito de alimentación Uso de tornillos 2 1...25 mm ² Flexible sem Circuito de alimentación Uso de tornillos 1 1...35 mm ² Flexible con extremidad de cable Circuito de alimentación Uso de tornillos 2 1...25 mm ² Flexible con extremidad de cable Circuito de alimentación Uso de tornillos 1 1...35 mm ² sólido sem Power circuit: screw clamp terminal 2 cable(s) 1...25 mm ² solid without cable end
Par de apriete	Circuito de control 1,7 N.m Screw clamp terminals plano Ø 6 Circuito de control 1,7 N.m Screw clamp terminals Philips nº 2 Circuito de alimentación 8 N.m Screw clamp terminals 25...35 mm ² hexagonal 4 mm Circuito de alimentación 5 N.m Screw clamp terminals 1...25 mm ² hexagonal 4 mm
Duración de maniobra	4...19 ms apertura 12...26 ms cierre
Nivel de fiabilidad de seguridad	B10d = 1369863 Ciclos contactor con carga nominal conforme a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 Ciclos contactor con carga mecánica conforme a EN/ISO 13849-1
Durabilidad mecánica	6 Mciclos
Rango de operación	3600 cyc/h a <60 °C

Complementos

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Caída 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 60 °C) Operativa 0.8...1.1 Uc AC 50 Hz 60 °C) Operativa 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz 60 °C)
Consumo a la llamada en VA	140 VA 60 Hz 0,75 20 °C) 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	13 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
Disipación de calor	4...5 W a 50/60 Hz
Tipo de contactos auxiliares	Unido mecánicamente 1 NA + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1 Contacto espejo 1 NF conforme a IEC 60947-4-1
Frecuencia del circuito de señalización	25...400 Hz
Corriente mínima de conmutación	5 mA para circuito de señalización

Tensión mínima de conmutación	17 V para circuito de señalización
Tiempo de no superposición	1,5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC 1,5 ms en excitación entre contacto NA y NC
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm para circuito de señalización

Ambiente

Grado de protección IP	IP20 frontal conforme a IEC 60529
Tratamiento de protección	TH conforme a IEC 60068-2-30
Grado de contaminación	3
Temperatura ambiente de trabajo	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo	-40...70 °C a Uc
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m sem
Resistencia al fuego	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Resistencia a las llamas	V1 conforme a UL 94
Resistencia mecánica	Vibraciones contactor abierto2 Gn, 5...300 Hz Vibraciones conector cerrado4 Gn, 5...300 Hz Impactos conector cerrado15 Gn para 11 ms Impactos contactor abierto10 Gn para 11 ms
Alto	122 mm
Ancho	70 mm
Profundidad	120 mm
Peso del producto	1,09 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Período de garantía	18 months
---------------------	-----------