

Hoja de datos del producto GV2G05

Características



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	FT
Nombre corto del dispositivo	GV2G
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Número de polos	3P
Compatibilidad de gama	TeSys GV2 TeSys D TeSys K TeSys U

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	63 A
Ubicación de montaje	Superior
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-1
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 sólido AWG 4 Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5...16 mm² Flexible con Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5...16 mm² Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5...25 mm² sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5...4 mm² Flexible con Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5...6 mm² sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 2,5...4 mm² Flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 1 Flexible AWG 4
Par de apriete	1,7 N.M - en Bornas tornillo 2,2 N.m - en conector
Peso del producto	0,115 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------