



Detalles del producto

ESB16-20N-04

ESB16-20N-04 Installation Contactor (NO) 16 A - 2 NO - 0 NC - 110 V - Control Circuit DC



Información General	
Tipo de producto extendido:	ESB16-20N-04
Código de producto:	1SBE111111R0420
EAN:	3471523007079
Descripción corta:	ESB16-20N-04 Installation Contactor (NO) 16 A - 2 NO - 0 NC - 110 V - Control Circuit DC
Descripción larga:	The ESB16..N installation contactors are used to control single loads up to 16 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.
Display Name:	ESB16-20N-04

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85365080

Descargas Populares

Datos de EPLAN:	9AAC404713_EPLAN
Ficha técnica, información técnica:	2CDC103051C0201
Instrucciones y manuales:	2CDC103043M6801
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	18 mm
Largo del product:	65 mm
Alto del producto:	85 mm
Peso del product:	0.14 kg
Diagrama de dimensiones:	1SBB505186D3001

Técnica

Número de contactos principales NO:	2
Número de contactos principales NC:	0
Número de contactos auxiliares NO:	0
Número de contactos auxiliares NC:	0
Número de polos:	2P
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 IEC/EN 61095 IEC 60335-2-40 A2L
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 220 V DC Main Circuit 240 V AC
Frecuencia nominal (f):	Control Circuit DC Control Circuit 50 Hz Control Circuit 60 Hz Control Circuit 400 Hz Main Circuit DC Main Circuit 50 Hz Main Circuit 60 Hz
Corriente nominal de funcionamiento AC- (NO) 16 A 1 (I _e):	
Corriente nominal de funcionamiento AC- (230 V) Monofásico, NO 6 A 3 (I _e):	
Corriente nominal de funcionamiento AC- (NO) 16 A 7a (I _e):	
Corriente nominal de funcionamiento AC- (230 V) Monofásico, NO 6 A 7b (I _e):	
Potencia operativa nominal AC-1 (P _e):	(230 V) Monofásico, NO 3.7 kW
Potencia operativa nominal AC-3 (P _e):	(230 V) Monofásico, NO 0.9 kW

Potencia operativa nominal AC-7a (P_e):	(230 V) Monofásico, NO 3.7 kW
Potencia operativa nominal AC-7b (P_e):	(230 V) Single Phase, NO 0.9 kW
Capacidad de rotura nominal AC-3:	8 x I _e / AC-3
Capacidad nominal de fabricación AC-3:	10 x I _e / AC-3
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	a 40 °C de temperatura ambiente, en aire libre, desde un estado frío de 10 s 72 A
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	400 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	6 kV
Durabilidad eléctrica:	AC-1 (NO) 150000 cycle AC-3 (NO) 150000 cycle AC-7a (NO) 150000 cycle AC-7b (NO) 150000 cycle
Frecuencia máxima de conmutación eléctrica:	(AC-1) 300 cycles per hour (AC-3) 600 cycles per hour (AC-7a) 300 cycles per hour (AC-7b) 600 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	Nr. Operations 1000000 cycle
Límites de funcionamiento de la bobina:	(acc. to IEC 60947-4-1) 0.85 ... 1.1 x U _c (at θ ≤ 55 °C)
Tensión nominal del circuito de control (U_c):	110 V
Consumo de la bobina:	Valor medio de tenencia 50 / 60 Hz 2.5 V·A Valor medio de tenencia DC 2.5 W Valor medio de intracción 50 Hz 2.5 V·A Valor medio de extracción 60 Hz 2.5 V·A Valor medio de extracción DC 2.5 W
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de operación AC-1 por polo 0.9 W
Montaje en contactores:	TH35-15 (riel de montaje de 35 x 15 mm) según IEC 60715 TH35-7,5 (riel de montaje de 35 x 7,5 mm) según IEC 60715
Capacidad de conexión del circuito principal:	Flexible con férula 1x 1 ... 6 mm ² Flexible con férula 2x 1 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1x 1 ... 6 mm ² Flexible con férula aislada 2x 1 ... 1.5 mm ² Flexible 1x 1 ... 6 mm ² Flexible 2x 1 ... 4 mm ² Rígido 1x 1 ... 10 mm ² Rígido 2x 1 ... 4 mm ²
Conexión del circuito de control de capacidad:	Flexible con férula 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2x 0.75 ... 1 mm ² Flexible 1x 1 ... 2.5 mm ² Flexible 2x 1 ... 1.5 mm ² Rígido 1x 0.5 ... 4 mm ² Rígido 2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Longitud de pelado del cable:	Circuito de control 7 mm Circuito Principal 10 mm
Grado de protección:	IP20
Destornillador recomendado:	Control Circuit Pozidriv 1 Main Circuit Pozidriv 1
Par de apriete:	Control Circuit 0.9 N·m Main Circuit 1.2 N·m
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Anchura en número de espacios modulares:	1
Nombre del producto:	Installation Contactor

Técnica UL/CSA

Tensión máxima de funcionamiento UL/CSA:	Main Circuit 240 V AC
Clasificación de uso general UL/CSA:	(acc. to UL 240 V) 16 A
Potencia nominal UL/CSA:	(220 ... 240 V AC) Single Phase, NO 0.75 Hp
Capacidad de conexión del circuito principal UL/CSA:	Sólido 14-8 AWG Varado 14-8 AWG
Circuito de control de la capacidad de conexión UL/CSA:	Sólido 16-10 AWG Varado 16-10 AWG
Par de apriete UL/CSA:	Control Circuit 8 in-lb Main Circuit 11 in-lb
Amperios a plena carga Uso del motor:	(220 ... 240 V AC) Single Phase, NO 6.9 A

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +55 °C Almacenamiento -40 ... +80 °C
Altitud máxima de funcionamiento permisible:	2000 m
Resistencia a los golpes según IEC 60068-2-27:	Pulso de 11 ms 15g
Grado de contaminación:	3

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP:	94edebb6-9ceb-4b05-90d4-e29e40210425 Bulgaria

SCIP simplificado:	060d5bf3-fb37-465f-9dac-7202d8f7b161 Estonia 09cca868-5dfd-4c14-93ab-1eb4fc926978 Hungary 182d72cf-0176-4f7e-ae26-ab7f26d960de Germany 20d6febb-18b6-4f7d-aeed-dcd4fc6538b6 Poland 26f24f17-a7ed-49e0-8991-7a858854b6c4 Poland 2e7918e1-9829-4bce-a078-3d6c096fb159 France 3aeac407-dacc-4354-8894-0370087f3ee9 Portugal 4321de14-204a-4eec-8094-0df50e2367c6 Greece 633dce78-37f3-4792-832d-3fb7eb21ef00 Croatia 65559855-12af-4368-93c5-c43a198f70b5 Sweden 696a8d54-b349-4d90-b4b2-42312d5bd364 Poland 6add3487-1c8d-4e92-a81e-5953109c99cf Hungary 765730ce-dc55-4c00-86f8-5d95e24253d0 Finland 769970f0-7df2-4ecf-9a98-4991c03f77f4 Czechia 7b3708cc-024e-4fe4-a292-ed151ca604e0 Belgium 89ffa772-3d23-4eb6-a176-d1d9e9d2c946 Italy 96d0822c-7132-46bb-b982-6488fb64ca12 Germany 9cc60343-918c-4927-a86d-51dc0b5542a8 Netherlands a44fbf4d-2db5-4223-8f32-8a75e783354c Germany a7a4ae13-8e41-4f65-9943-20ce4ff42951 Norway a8e049bd-0e3b-446a-ab3a-42b86aa93d45 France b7bd4655-7fff-4757-b91d-2e495586492a Belgium c334f432-3c15-4986-839c-a7d172b9492c Sweden d7d31770-e43a-4049-b0b5-5013dba027fe Denmark f69ef38a-3e2f-4891-b626-d3a21d6f0c21 Germany ff36e20b-f1bb-4ca5-acbb-3f6c7eeb24c2 Spain ffb71a7c-d82d-4816-bbd2-26817dfa58ff Germany
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	No se envía ningún residuo no peligroso a un vertedero
Perfil de EcoSolutions:	1SFC100125C0336
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	1SBC100156C0268
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	1SAC200416H0001
Eficiencia energética mejorada para los clientes:	Eficiencia del producto: producto considerado más eficiente energéticamente en comparación con productos similares en el mercado o productos más antiguos de la misma línea.
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 87.4 %

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

A2L Certificate – IEC:	1SAA920000-4601
Certificado ABS:	1SAA920000-0101
Certificado CB:	1SAA920007-2001
Certificado CCC:	2024010304659814 2024010304659813
Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3301

Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3301
Certificado DNV:	1SAA920000-0306
Certificado NF:	1SAA920002-1201
Certificado UL:	E191658-19960301

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	88 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	20 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	71 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471523004429
Nivel de paquete 2 EAN:	4013614583360

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 7:	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 8:	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 9:	EC001653 - Installation contactor for distribution board
Clase electrónica:	V11.0 : 27142308
UNSPSC:	39121529
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4759 >> Installation contactor for distribution board

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SAE901901R1011	EH04-11N Contacto Auxiliar - 0 NO - 0 NC - Auxiliary Circuit 50 Hz	EH04-11N	1	pieza
1SAE901901M1011	EH04-11N Auxiliary Contact - 0 NO - 0 NC - Auxiliary Circuit 50 Hz	EH04-11N	1	pieza
1SAE901901R1020	EH04-20N Contacto Auxiliar - 0 NO - 0 NC - Auxiliary Circuit 50 Hz	EH04-20N	1	pieza
1SAE901901M1020	EH04-20N Auxiliary Contact - 0 NO - 0 NC - Auxiliary Circuit 50 Hz	EH04-20N	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores de instalación

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Command and Signalling Devices > Contactores de instalación

