

Hoja de datos del producto

Características

8502SGO2V02S

Contactor NEMA, tipo S, sin inversión, tamaño 5, 270 A, 200 HP a 575 V CA, 3 fases, hasta 100 kA, 3 polos, bobina 120 V CA, abierto



Principal

Tipo de producto	Conector
Gama de productos	8502S
Tipo de contactor	Non-reversing ((*))

Complementario

Tamaño NEMA	5
Corriente nominal	270 A
Número de polos	3P
Tensión máxima nominal	600 V AC
Fase	3 fases
Potencia nominal	75 HP en 200 V AC 100 HP en 230 V AC 200 HP en 460 V AC 200 HP en 575 V AC
SCCR	Cortacircuitos 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 480 V AC Fusible J 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible T 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK1 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC Fusible RK5 400 A maximum, SCCR: 100 kA at 600 V AC
Tensión de la bobina	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Tipo de circuito de control	Separate control circuit ((*))
Unidades de control	No control units ((*))
Luz piloto	No indicator ((*))
Contactos auxiliares	Sin
Otros equipos	Fusible no suministrado
Tipo de terminal	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	312,67 mm
Anchura	220,22 mm
Profundidad	222,25 mm

Ambiental

Tipo de caja	Not rated (open device) ((*))
Certificaciones	Ficha UL E78351 CCN NLDX CSA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,2 cm
Paquete 1 Ancho	27,9 cm
Paquete 1 Longitud	35,3 cm
Paquete 1 Peso	21,11 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------