

Hoja de datos del producto

Características

8536SDO1V02S

NEMA motor starter, Type S, nonreversing, Size 2, 45A, 25HP at 460VAC, 5kA SCCR, 3 phase, 3 pole, melting alloy, 120VAC coil, open

Principal

Tipo de producto	Arrancador del motor
Gama de productos	S
Tipo de arrancador	Sin inversión

Complementario

Tamaño NEMA	2
Corriente nominal	45 A
Número de polos	3P
Tensión nominal máxima	600 V AC
Fase	3 fases
Tipo de sobrecarga	Melting alloy ((*)) 3
Potencia nominal	10 HP en 200 V AC 15 HP en 230 V AC 25 HP en 460 V AC 25 HP en 575 V AC
SCCR	Cortacircuitos: 5 kA at 600 V AC Fusible: 5 kA at 600 V AC
Tensión de bobina	110 V AC 50 Hz 120 V AC 60 Hz
Tipo de circuito de control	Separate control circuit ((*))
Unidades de control	No control units ((*))
Piloto luminoso	Sin piloto
Contactos auxiliares	Sin
Tipo de terminal	Terminales con abrazaderas de tornillo
Altura	198,37 mm
Anchura	109,47 mm
Profundidad	125,48 mm

Entorno

Tipo de caja	Not rated (open device) ((*))
Certificaciones	Registrado por UL[RETURN]CSA[RETURN]NEMA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,780 cm
Paquete 1 Ancho	17,018 cm
Paquete 1 Longitud	23,876 cm
Paquete 1 Peso	3,039 kg

Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	104
Paquete 2 Altura	101,600 cm
Paquete 2 Ancho	101,600 cm
Paquete 2 Longitud	121,920 cm
Paquete 2 Peso	320,236 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------