

Hoja de datos del producto 8502SEO2V02S


Características



Principal

Tipo de producto o componente	Conector
Type	8502S
Control Circuit Type	Separate control circuit ((*))
Control Circuit Voltage	120 V CA 60 Hz 110 V CA 50 Hz
Contactor Type	Non-reversing ((*))
Current Rating	90 A
Number of Poles	3P
Phase	3 fases
Horsepower Rating	25 HP en 200 V CA 30 HP en 230 V CA 50 HP en 460 V CA 50 HP en 575 V CA
Maximum Voltage Rating	600 V CA
Control Units	No control units ((*))
Pilot Light	No indicator ((*))
Auxiliary Contacts	Sin
Control Circuit Fusing	Fusible no suministrado
Conexión eléctrica	Terminales con abrazaderas de tornillo
Enclosure Type	Not rated (open device) ((*))
Certificaciones de producto	CSA Registrado por UL
Tamaño NEMA	3
Altura	180 mm
Profundidad	165 mm
Anchura	139 mm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.