



# Plusline pequeña

## PLUS PRO S 500W R7s 230V T3 CL 1BC

Lámpara lineal de tensión de red que produce luz halógena blanca

### Datos del producto

<b>Funcionamiento de emergencia</b>	
Base de casquillo	R7S [ R7s]
Vida útil nominal (nominal)	2000 h
<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Flujo lumínico (nom.)	9660 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2900 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	19,3 lm/W
Índice de reproducción de color (Nom)	100
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Potencia (promedio) (nominal)	500 W
Corriente de lámpara (nom.)	2,17 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Voltaje (nom.)	230 V
<b>Controles y regulación</b>	
Con regulación de intensidad	Si
<b>Datos técnicos de la luz</b>	
Acabado de la lámpara	Transparente

<b>Aprobación y aplicación</b>	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	D
<b>Requisitos de diseño de luminaria</b>	
Temperatura de lámpara (máx)	900 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	350 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871150049831101
Nombre del producto del pedido	PLUS PRO S 500W R7s 230V T3 CL 1BC
EAN/UPC - Producto	8711500498311
Código de pedido	924735544280
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	100
N.º de material (12NC)	924735544280
Peso neto (pieza)	0,010 kg
ILCOS Code	HDG//RS-500-230-R7s-114,2

Plusline pequeña

Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
PLUS PRO S 500W R7s 230V T3 CL 1BC	12 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	117,6 mm

DESmall 500W R7s 230V T3 CL

