



Plusline Larga (doble terminal)

Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10

La gran proyección de PlusLine ofrece una potencia lumínica máxima para iluminar grandes áreas, como exteriores, edificios y tiendas.

Datos del producto

Información general		Voltaje (nom.)	230 V
Base de casquillo	R7S [R7s]		
Posición de funcionamiento	P4 [p4]		
Vida útil nominal (nom.)	2000 h		
Ciclo de conmutación	8000X		
Datos técnicos de la luz		Mecánicos y de carcasa	
Flujo lumínico (nom.)	21500 lm	Acabado de la lámpara	Transparente
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	21500 lm		
Temperatura del color con correlación (nom.)	2900 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	21,5 lm/W	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	C
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	100	Consumo energético kWh/1000 h	1000 kWh
LLMF al fin de vida útil nominal (mín.)	80 %	Requisitos de diseño de luminaria	
Operativos y eléctricos		Temperatura de lámpara (máx)	900 °C
Power (Rated) (Nom)	1000 W	Temperatura de pinzamiento (máx.)	350 °C
Corriente de lámpara (nom.)	4,35 A	Datos de producto	
Hora de inicio (nom.)	0,0 s	Código de producto completo	871150049434401
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo lum. (nom.)	instant full light	Nombre de producto del pedido	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10
Factor de potencia (nom.)	1	EAN/UPC - Producto	8711500494344
		Código de pedido	49434401

Plusline Larga (doble terminal)

Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	923932143203
Peso neto (pieza) SAP	0,016 kg

Código ILCOS	HDG//RS-1000-230-R7s-185,7
--------------	----------------------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm

DEBig 1000W R7s 230V T11 CL

