

Hoja de datos del producto

Características

8502WGO3V02

Vacuum Contactor, 8502V, nonreversing, Size 5, 270A, 200 HP at 575 VAC, 3 phase, 3 pole, 120 VAC coil, open



Principal

Tipo de Producto o Componente	Contactador de vacío
Gama de producto	8538/8738
Aplicación del contactor	Non-reversing ((*))

Complementario

Tamaño NEMA	5
[In] Corriente Nominal	270 A
Número de Polos	3P
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V AC
Número de Fases de La Red	3 fases
Rated power in HP ((*))	75 HP en 200 V AC 100 HP en 230 V AC 200 HP en 460 V AC 200 HP en 575 V AC
[Uc] tensión del circuito de control	120 V AC 60 Hz 110 V AC 50 Hz
Circuito de control	Common control circuit
Tipo de control	No control units ((*))
Señalizaciones en local	No indicator ((*))
Composición de los contactos auxiliares	Sin
Equipo Suministrado	Fusible no suministrado
Conexión Eléctrica	Conector de tornillo
Altura	318 mm
Ancho	201 cm
Profundidad	156 cm

Ambiental

Grado de protección NEMA	Not rated (open device) ((*))
Certificaciones de Producto	Registrado por UL CSA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	31,8 cm
Paquete 1 Ancho	201,0 cm
Paquete 1 Longitud	156,0 cm
Paquete 1 Peso	12,279 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China