



Eco Twister

ECO Twister 12W WW E27 220-240V 1PF/12

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nominal)	6000 h
Ciclo de conmutación	4000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]
Flujo lumínico (nom.)	665 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	665 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	80 %
Coordenada X de cromacidad (nom.)	463
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	420
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	55 lm/W
Índice de reproducción de color (Nom)	77
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Potencia (promedio) (nominal)	12 W
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA
Hora de inicio (nom.)	0,3 s

Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (mín.)	5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (máx.)	40 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo energético kWh/1000 h	12 kWh

Datos de producto

Código de producto completo	871869643614100
Nombre del producto del pedido	ECO Twister 12W WW E27 220-240V 1PF/12
EAN/UPC - Producto	8718696436141
Código de pedido	929689208601
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12
N.º de material (12NC)	929689208601

Eco Twister

Peso neto (pieza)	0,051 kg
-------------------	----------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECO Twister 12W WW E27 220-240V 1PF/12	46 mm	91 mm	40 mm

TORNADO 12W WW E27 220-240V 50/60Hz

