



Essential LED

LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR

Essential LED es una lámpara dicróica LED económica que es adecuada para reemplazar las lámparas dicróicas halógenas. Brinda un efecto de iluminación natural así como ahorros en energía instantáneos. Es una solución ecológica. La familia Philips Essential LED está diseñada para aplicaciones de iluminación general y focalizada en los segmentos de hotelería, comercios y hogar.

Datos del producto


Información general		Corriente de la lámpara (nominal)		170 mA
Tapa-base	E27	Equivalente en potencia en vatios		140 W
Vida útil nominal	9.000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)		0,5 s
Ciclo del interruptor	50.000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz		0.5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)		0.5
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Voltaje (nominal)		220-240 V
Información técnica sobre la luz		Temperatura		
Código de color	830 [CCT of 3000K]	Rango de temperatura ambiente		-20 °C a 45 °C
Ángulo de haz (nominal)	150 °	T° estuche máxima (nominal)		85 °C
Flujo luminoso	2.250 lm	Controles y atenuación		
Designación de color	Blanco (WH)	Regulable		No
Temperatura de color correlacionada	3000 K	Mecánica y carcasa		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	112,00 lm/W	Acabado de la luz		Blanco
Consistencia de color	< 6	Forma del foco		T70
Índice de producción de color (IRC)	80	Información del producto		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Nombre del producto del pedido		LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR
Operación y aspectos eléctricos				
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz			
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			
Consumo de energía	20 W			

Essential LED

Nombre del producto completo	LEDBright 20W E27 3000K HV 1P/12 AR
Full EOC	871951439608100
Código del pedido	929002433611
N.º de material (12NC)	929002433611
Numerador SAP: cantidad por paquete	1


EAN/UPC: producto/caja	8719514396081
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8719514396098

Plano de dimensiones




Product	D	C
LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR	70 mm	125,7 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR




Light Distribution Diagram - LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR




General uniform lighting - LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR



Life Expectancy Diagram - LEDBright 20W E27 3000K HV 1PF/12 AR

