


FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE para módulos Inline, para transmisión de 16 (2 x 8) señales digitales output.

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
Familia de productos	VARIOFACE

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	07
----------------------	----

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 1 A

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,6 kV (1,2 / 50 μ s)

Sistema de control compatible PHOENIX CONTACT Inline

Tarjeta de E/S adecuada	IB IL 24 DO 16-PAC
	ILB ... 24 DO16
	ILB ... 24 DO32
	ILB ... 24 DI16 DO16

Datos de conexión

Conexión 1 (nivel del sistema de control)

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Número de conexiones	1
Número de polos	24

Conexión 2 (nivel de campo)

Conexión según norma	IEC 60603-13
Tipo de conexión	Conector macho IDC/FLK
Número de conexiones	2
Número de polos	14
Ciclos de enchufe	> 50
Paso	2,54 mm

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	44 mm
---------	-------

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

Altura	66,5 mm
Profundidad	33,85 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Módulo)	IP20
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 50 °C
Altitud	≤ 2000 m

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	EN IEC 60664-1
-------------------------	----------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
Posición para el montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

Dibujos

Dibujo de conexión




FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

Diagrama eléctrico



FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	01b82f88-892b-42a8-8fa9-4ac605225b0b

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

Accesorios

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cable

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295729>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 0,3 m

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288901>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 0,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288914>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288927>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288930>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288943>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288956>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 3 m

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cable

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288969>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 3,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288972>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2290834>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2290863>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 6 m

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299563>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 8 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299576>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 10 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305952>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 0,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305965>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305978>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305981>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cable

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305994>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2304759>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 3 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2304762>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 4 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2304717>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 5 m

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2306003>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 6 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2314040>



Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: variable

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296977>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 0,5 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296980>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1 m

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299071>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1,2 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296993>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1,5 m

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299084>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1,8 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2297002>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 2 m

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299013>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 3 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299026>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 4 m

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299039>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 6 m

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 - Adaptador frontal



2302764

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302764>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cable

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299042>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 8 m

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299055>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 10 m

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl