

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.023.12

Módulo toma corriente italiana 2P+T Unica 10/16A 230V - Grafito



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Fuente de alimentacion
Tipo de producto o componente	Toma corriente 2P+T
Presentación del dispositivo	Módulo
Configuracion	2P + T con persianas
Tipo de toma	Italiana
Descripción estándar de la toma	Tierra centrada
Color	Grafito

Complementos

Corriente nominal	16 A, 250 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Número de módulos	1 módulo
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Seccion del cable	$\leq 4 \text{ mm}^2$ - rigidez del cable: flexible $\leq 4 \text{ mm}^2$ - rigidez del cable: rigido
Capacidad mínima de corte de carga	100 operaciones 1.25 In and 1.1 Un, cos phi: 0.6
Durabilidad eléctrica	10000 ciclos (cos phi: 0.8)
Resistencia de aislamiento	$> 5 \text{ MOhm @500 V}$
Tensión dieléctrica	$> 2000 \text{ V}$
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Cantidad por pack	Al vacío : pack de 1
Normas	BS 546:1950 SI 32 IEC 60884-1 NOM-003-SCFI-2000 NFC 61-314 UNE 20315-1-2 VDE 0620-1 BS 1363-1
Certificaciones de producto	FR.ME63.B02375 AC
Ancho	22.5 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0228 kg

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Aceite Alcohol Petrol Resistencia UV Lejía Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Acetona Amoníaco
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------