

Tubería metálica rígida IEC - RMC

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Descripción general: Serie de tuberías de acero de pared gruesa con recubrimiento galvanizado en caliente, diseñadas para la protección mecánica superior del cableado eléctrico en entornos comerciales e industriales. Cuentan con hilos métricos en sus extremos para una conexión segura y robusta.
- Material: Acero grado Q195.
- Recubrimiento: Galvanizado en caliente, interior y exterior, para una máxima protección contra la corrosión.
- Norma principal: IEC 61386-21 (Sistemas de conductos rígidos).
- Tipo de hilo: Métrico, según norma IEC 60423.
- Largo estándar: 3 metros.
- Normativa aplicable: Cumple con la norma IEC 61386-21, estándar de referencia para sistemas de conductos rígidos, y con IEC 60423 para las roscas métricas.
- Usos recomendados:
 - Canalizaciones eléctricas a la vista o embutidas en losas de hormigón.
 - Ideal para instalaciones industriales, comerciales, bodegas y áreas donde se requiere una alta protección contra el impacto mecánico y la exposición a agentes corrosivos.



Código	Descripción	Ø nominal (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Largo (m)
237411066	Conduit galvanizado RMC 20 mm IEC	20	20	2,50	3,00
237411166	Conduit galvanizado RMC 25 mm IEC	25	25	2,50	3,00
237411266	Conduit galvanizado RMC 32 mm IEC	32	32	3,00	3,00
237411366	Conduit galvanizado RMC 40 mm IEC	40	40	3,25	3,00
237411566	Conduit galvanizado RMC 50 mm IEC	50	50	3,25	3,00
237411966	Conduit galvanizado RMC 63 mm IEC	63	63	3,50	3,00

Contáctanos para más información

 +56 9 5637 4409
  fpalma@darco.cl
 +56 9 9678 8617
  jruminot@darco.cl