

## Panel táctil - TP 3154W - 2402631

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Panel táctil con 39,12 cm / 15,4"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)

Similar a la ilustración



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 246406
EAN	4055626246406
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.900,000 g
Número de tarifa arancelaria	84714100
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Observación

Restricción de uso	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
--------------------	--

#### Dimensiones

Dimensión exterior Anchura, Altura, Profundidad	420 mm x 297 mm x 5 mm (Dimensiones de la placa frontal)
Medida de montaje Anchura, Altura, Profundidad	396 mm x 273 mm x 64 mm (Sección de montaje)

#### Pantalla

Tipo de pantalla	39,12 cm / 15,4"-TFT
Resolución de la pantalla	1280 x 800 Píxel(es) (WXGA)
Tecnología Touch	analógico-resistivo (poliéster)
Brillo	360 cd/m² típicamente (regulable)
Iluminación de fondo	LED
Iluminación de fondo MTBF	50000 h
Colores	65536 colores

# Panel táctil - TP 3154W - 2402631

## Datos técnicos

### Pantalla

Ángulo de lectura izquierdo	80 °
Ángulo de lectura derecho	80 °
Ángulo de lectura arriba	70 °
Ángulo de lectura abajo	70 °

### Datos ordenador

Procesador	Arm® Cortex®-A8, 800 MHz
Sistema operativo	Windows® Embedded Compact 7
Software de usuario	Visu+
	AX OPC Server
Memoria principal	512 MB RAM
Memoria de datos	Flash, 1 GB
Red	1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45
Interfaces	2x USB Host 2.0
Sistema bus	sin
Puertos	1x SD
Reloj de tiempo real	sí (con respaldo de batería)
Vida útil de la batería	5 años (típ.)

### Generalidades

Material de la placa frontal	Aluminio (natural anodizado)
Material carcasa	Chapa de acero galvanizada
Tipo de montaje	Montaje frontal
Peso	1900 g

### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
	NEMA 4X
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 85 %
Vibración (servicio)	1g, según EN 60068-2-6
Choque	15g, según IEC 60068-2-27

### Alimentación del aparato

Tensión de alimentación	24 V DC
	18 V DC ... 30 V DC
Absorción de corriente típica	0,9 A
Consumo de potencia	típ. 21,6 W
Fuente de alimentación	24 V DC ±20 %

### Normas y especificaciones

Choque	15g, según IEC 60068-2-27
--------	---------------------------

## Panel táctil - TP 3154W - 2402631

### Datos técnicos

#### Normas y especificaciones

Vibración (servicio)	1g, según EN 60068-2-6
----------------------	------------------------

#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 15 años;
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"