

PC industrial - BL2 BPC 2000 - 2404844

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Box-PC (BPC) industrial con conformidad IP20, sin ventilador, con procesador Quad-Core Intel® Pentium® N4200 de gran eficiencia energética, 8 GB RAM, memoria masiva M.2, slot abierto Mini-PCle y conectividad inalámbrica opcional.



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,220 g
Número de tarifa arancelaria	84715000
País de origen	Taiwán

Configuración

Mounting	Wall Mounting [A21]
Processor	Pentium N4200 Quadcore 1.1 GHz [I47]
Main memory	8 GB DDR3 [R27]
Master Storage	30 GB M.2 SSD (MLC) [M70]
Operating system	No operating system [OS00]
Software Option	None [S00]
Extended function 1	POWER SWITCH [EF07]
Extended function 2	none [EF00]

Datos técnicos

Observación

Restricción de uso	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
--------------------	--

Pantalla

Tipo de pantalla	Sin pantalla
Resolución de la pantalla	, no relevante

Datos ordenador

Procesador	Intel® Pentium® N4200 1.10/2.50 GHz
------------	-------------------------------------

PC industrial - BL2 BPC 2000 - 2404844

Datos técnicos

Datos ordenador

Refrigeración	pasivo
Sistema operativo	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2016 (64-bit), Multi-language
Memoria principal	8 GB DDR3 SODIMM
Memoria de datos	SSD M.2, 120 GB
Red	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Interfaces	1x COM (RS-232/422/485)
	2x COM (RS-232)
	2x USB 2.0
	2x USB 3.0
Salida de monitor	2 x puertos de pantalla
Reloj de tiempo real	sí (con respaldo de batería)
Vida útil de la batería	5 años (típ.)

Generalidades

Observación	3.40
Tipo de montaje	Montaje en pared
	Montaje sobre carril

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Vibración (servicio)	DIN EN 60068-2-6
Choque	15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27

Alimentación del aparato

Fuente de alimentación	24 V DC ±20 %
------------------------	---------------

Normas y especificaciones

Choque	15g, 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio)	DIN EN 60068-2-6
UL, EE.UU. / Canadá	UL 61010-2-201

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19200102
eCl@ss 11.0	19200102

PC industrial - BL2 BPC 2000 - 2404844

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250315
eCl@ss 4.1	27250315
eCl@ss 5.0	27259205
eCl@ss 5.1	27242401
eCl@ss 6.0	19200100
eCl@ss 7.0	19200102
eCl@ss 8.0	19200102
eCl@ss 9.0	19200102

ETIM

ETIM 4.0	EC001413
ETIM 5.0	EC001413
ETIM 6.0	EC001413
ETIM 7.0	EC001413

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Listed / cUL Listed / EAC-RoHS / EAC / cULus Listed

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

EAC-RoHS		RU*- DE*HB.B.00386/20
----------	---	--------------------------

PC industrial - BL2 BPC 2000 - 2404844

Homologaciones

EAC		RU C- DE.A*08.B01708
-----	---	-------------------------

cULus Listed	
--------------	---

Accesorios

Accesorios

Adaptador de montaje

Adaptador de montaje - UTA 107/30 - 2320089



Adaptador para carril portante universal

Cable adaptador

Adaptador - DP TO VGA ADPTR - 2400173



Adaptador de vídeo DisplayPort a VGA

Adaptador - DP TO DVI ADPTR - 2400174



Adaptador de vídeo DisplayPort a DVI-i

Cable de programación

PC industrial - BL2 BPC 2000 - 2404844

Accesorios

Cable de conexión - VL 2.0M DP CABLE - 2404774



Cable DisplayPort (DP) (2 m) para el uso con ordenadores industriales

Medio de almacenamiento

Memoria - 30 GB M.2 MLC SSD KIT - 2404866



SSD M.2 con SATA III, 30 GB, 60 mm para productos PPC y BPC industriales

Memoria - 60 GB M.2 MLC SSD KIT - 2404867



SSD M.2 con SATA III, 60 GB, 60 mm para productos PPC y BPC industriales

Memoria - 120 GB M.2 MLC SSD KIT - 2404868



SSD M.2 con SATA III, 120 GB, 60 mm para productos PPC y BPC industriales

Memoria - 240 GB M.2 MLC SSD KIT - 2404869



SSD M.2 con SATA III, 240 GB, 60 mm para productos PPC y BPC industriales

Placa frontal

PC industrial - BL2 BPC 2000 - 2404844

Accesorios

Interfaz de datos - SI-SES-U1A/0,6 - 1404514



Caja de servicio con USB (hembra/conector) , construcción A con cable 0,6 m

Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>