

Hoja de datos del producto

Características

S70241094

Módulo toma de computación Orion 2P+T 10A 250V -Grafito



Principal

Gama	Orion
Tipo de producto o componente	Toma computacion
Presentación del dispositivo	Módulo
Configuracion	2P +T con obturador
Fijación	Fijado a presión
Tipo de paquete	Envase individual
Cantidad por pack	Pack de 10
Se vende en cantidades indivisibles	1
Corriente nominal	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz

Complementos

Número de salidas de toma de alimentación	1
Montaje de dispositivo	Empotrado
Compatibilidad de la gama	Orion, con bastidor OptiLine 70, con adaptador Orion
Descripción estándar de la salida	Irreversible
Tipo de toma	Italiano
Posición de terminal de tierra	Posicion recta 0°
Número de módulos	1 módulo 22.5 x 45 mm
Color	Grafito (RAL 7021)
Acabado de superficie	Mate
Tratamiento de superficie	Pintado
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Durabilidad eléctrica	5000 Ciclos
Conexiones - terminales	3 x terminales de tornillo
Forma de destornillador	Pozidriv No 2
Número de cables	2
Capacidad de conexión por fijación	1...4 mm ² (rígido) 1...4 mm ² (con filamentos) 1...4 mm ² (Flexible)
Longitud de pelado de cable	11 mm
Material	PC (polycarbonato) GF10 FR para cubrebornes Bronce para terminales Acero para tuerca Acero para tornillo ASA + PC para cubierta del mecanismo
Alto	45 mm
Ancho	22.5 mm
Profundidad	36 mm
Peso del producto	0.0222 kg
Normas	IEC 60884

Ambiente

Grado de protección IK	IK04
Grado IP	IP21 D
Característica medioambiental	Amoniaco Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Jabón líquido Lejía Aceite Alcohol Acetona Petroleo Peroxido de hidrogeno (H2O2)
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity