



Principal

Gama de producto	C60
Gama	Multi 9
Nombre del Producto	C60
Tipo de Producto o Componente	Interrupor automático en miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	C60N
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	3P
Número de polos protegidos	3
Corriente nominal (In)	10 A en 30 °C
Tipo de red	CA
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Código de curva	C
Poder de corte	20 KA Icu en 130 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 10 KA Icu en 230...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 3 KA Icu en 400...415 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 6000 A Icn en 230/400 V CA 50/60 Hz acorde a EN 60898 15 kA Icu en 60 V DC 1P acorde a EN/IEC 60947-2
Apto para seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-2

Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	230...240 V CA 50/60 Hz 400...415 V CA 50/60 Hz 130 V CA 50/60 Hz 230/400 V CA 50/60 Hz
Límite de enlace magnético	5...10 x In
[Ics] poder de corte en servicio	15 KA acorde a EN/IEC 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz 7.5 KA acorde a EN/IEC 60947-2 - 230...240 V CA 50/60 Hz 6000 A acorde a EN 60898 - 230/400 V CA 50/60 Hz 2.25 kA acorde a EN/IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50/60 Hz
Clase de limitación	3 acorde a EN/IEC 60947-2
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización local	Indicación encendido/apagado
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	6
Altura	81 mm
Ancho	54 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	0.36 kg
Endurancia mecánica	20000 Ciclos

Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel16 mm² Flexible Terminales de tipo túnel25 mm² rígido
Protección contra fugas a tierra	Bloque independiente

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-2 IEC 60898
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.4 cm
Paquete 1 Ancho	7.5 cm
Paquete 1 Longitud	8.5 cm
Paquete 1 Peso	321 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------