

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.246.1212V

Módulo pulsador 10A 12V Unica con tornillos tarjeta retroiluminada -Grafito



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Control
Tipo de producto o componente	Interruptor pulsador con tornillos tarjeta retroiluminada
Presentación del dispositivo	Módulo
Función interruptor	Unidireccional
Color	Grafito

Complementos


Corriente nominal	10 A, 12 V AC, 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	40000 ciclos (cos phi: 0.6)
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	> 2000 V
Capacidad mínima de corte de carga	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3
Estado de uso	Control de relé de impulso
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Presion de boton
Número de módulos	2 módulos
Luz piloto	Lámpara indicadora neón - ámbar: 1 mA (temperature : 15 °C)
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Seccion de cable	<= 2.5 mm ² (flexible) <= 2.5 mm ² (rígido)
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC Cubierta del mecanismo : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Fijación	Fijado a presión
Ancho	45 mm
Alto	45 mm

Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	25...35 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...50 °C
Característica medioambiental	Resistencia UV Aceite Acetona Alcohol Lejía Líquido de limpieza de ventanas Amoniaco Jabón líquido Petroleo

Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	EMC directiva LV directiva EN 60669-1

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------