



### Principal

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Unica                                                        |
| Aplicación de dispositivo     | Control                                                      |
| Tipo de producto o componente | Interruptor pulsador con tornillos<br>tarjeta retroiluminada |
| Presentación del dispositivo  | Módulo                                                       |
| Función interruptor           | Unidireccional                                               |
| Color                         | Blanco                                                       |

### Complementos

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corriente nominal                  | 10 A, 12 V AC, 50/60 Hz                                                                              |
| Durabilidad eléctrica              | 40000 ciclos (cos phi: 0.6)                                                                          |
| Resistencia de aislamiento         | > 5 MOhm @500 V                                                                                      |
| Tensión dieléctrica                | > 2000 V                                                                                             |
| Capacidad mínima de corte de carga | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3                                                         |
| Estado de uso                      | Control de relé de impulso                                                                           |
| Distancia de apertura              | > 3 mm                                                                                               |
| Accionador                         | Presion de boton                                                                                     |
| Número de módulos                  | 2 módulos                                                                                            |
| Luz piloto                         | Lámpara indicadora neón - ámbar: 1 mA (temperature : 15 °C)                                          |
| Conexiones - terminales            | Terminales sin tornillos                                                                             |
| Seccion de cable                   | <= 2.5 mm² (flexible)<br><= 2.5 mm² (rigido)                                                         |
| Material                           | Cubierta del mecanismo : ASA + PC<br>Cubierta del mecanismo : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Fijación                           | Fijado a presión                                                                                     |
| Ancho                              | 45 mm                                                                                                |
| Alto                               | 45 mm                                                                                                |

### Ambiente

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado IP                               | IP20                                                                                                                                |
| Grado de protección IK                 | IK01                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente de trabajo        | 25...35 °C                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | 0...50 °C                                                                                                                           |
| Característica medioambiental          | Resistencia UV<br>Aceite<br>Acetona<br>Alcohol<br>Lejía<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Amoníaco<br>Jabón líquido<br>Petroleo |

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Medioambiente, salud y otro problemas | Sin halógenos                               |
| Normas                                | EMC directiva<br>LV directiva<br>EN 60669-1 |

### Oferta sustentable

|                                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainable offer status         | Green Premium product                                                                                                                                                                                                  |
| RoHS (date code: YYWW)           | Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity  <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a> |
| REACH                            | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                                                                                                      |
| Product environmental profile    | Available                                                                                                                                                                                                              |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations                                                                                                                                                                                  |

### Garantía contractual

|                  |          |
|------------------|----------|
| Periodo garantía | 18 meses |
|------------------|----------|