

Ficha técnica del producto

Especificaciones



C60 - circuit breaker - C60H - 3P - 20A - C curve

25001

Discontinuado el: 01-11-2020

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	C60
Gama	Multi 9
Nombre del Producto	C60
Tipo de Producto o Componente	Interrupor Automático En Miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	C60H
Aplicación del Dispositivo	Industria, minería y comercial
Número de Polos	3P
Número De Polos Protegidos	3
Corriente Nominal (In)	20 A a 30 °C
Tipo De Red	Ac
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-Magnético
Código De Curva	C
Poder De Corte	10 kA Icu a 440 V Ac 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 15 kA Icu a 400...415 V Ac 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 25 kA Icu a 125 V CC 2P conforme a EN/IEC 60947-2 30 kA Icu a 230...240 V Ac 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 40 kA Icu a 125 V CC 3P conforme a EN/IEC 60947-2
Apto Para Seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-2

Complementos

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	440 V Ac 50/60 Hz 230...240 V Ac 50/60 Hz 400...415 V Ac 50/60 Hz
Límite De Disparo Magnético	5...10 X In
[Ics] poder de corte en servicio	15 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 12...440 V Ac 50/60 Hz 7,5 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 60 V Ac 50/60 Hz 5 kA conforme a EN/IEC 60947-2 Ac 50/60 Hz
Clase De Limitación	3 conforme a EN/IEC 60947-2
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización Local	Indicación encendido/apagado
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Sí
Pasos De 9 mm	6
Altura	81 mm
Ancho	54 mm
Profundidad	73 mm
Peso Del Producto	0,36 kg
Durabilidad Mecánica	20000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales tipo borne 16 mm² Flexible Terminales tipo borne 25 mm² Rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	14 mm
Protección Contra Fugas A Tierra	Bloque independiente

Ambiente

Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Peso del empaque (Lbs)	321 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.