

FUSIBLES CILÍNDRICOS CURVA gG

10 x 38 y 14 x 51


> FUSIBLES 10 X 38 - CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Tensión: 500V.
- Capacidad de ruptura: 100KA.
- Intensidad nominal: Desde 2 hasta 63A.
- Aplicación: Protección de sistemas de control y equipos eléctricos.
- Conforme a las normas:
 - IEC269-1/IEC269-2
 - IEC264-1/IEC269-4
 - GB13539.1 - GB13539.2 - GB13539.4.



Código	Descripción
2500234	Fusible 10 x 38 2A curva gG
2500434	Fusible 10 x 38 4A curva gG
2500634	Fusible 10 x 38 6A curva gG
2501034	Fusible 10 x 38 10A curva gG
2501634	Fusible 10 x 38 16A curva gG
2501834	Fusible 10 x 38 20A curva gG
2502034	Fusible 10 x 38 25A curva gG
2502234	Fusible 10 x 38 32A curva gG

> DATOS DIMENSIONALES (mm)



Medida	A	B	C
10 x 38 [mm]	10,3	38	10


> FUSIBLES 14 X 51 - CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Tensión: 500V.
- Capacidad de ruptura: 100KA.
- Intensidad nominal: Desde 2 hasta 63A.
- Aplicación: Protección de sistemas de control y equipos eléctricos.
- Conforme a las normas:
 - IEC269-1/IEC269-2
 - IEC264-1/IEC269-4
 - GB13539.1 - GB13539.2 - GB13539.4.



Código	Descripción
2502434	Fusible 14 x 51 20A curva gG
2502634	Fusible 14 x 51 25A curva gG
2502834	Fusible 14 x 51 32A curva gG
2503034	Fusible 14 x 51 40A curva gG
2503234	Fusible 14 x 51 50A curva gG
2503434	Fusible 14 x 51 63A curva gG

> DATOS DIMENSIONALES (mm)



Medida	A	B	C
14 x 51 [mm]	14,3	51	13