



Base portafusibles NH Tam. 1, 1 polo 250A 690V (1000V) conexión plana

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Sistema de fusibles NH
tipo de rosca del tornillo de conexión	M10
tipo de producto	Base NH
Datos técnicos generales	
número de polos	1
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	NH1
categoría de empleo	sin
La tensión de alimentación	
tensión de alimentación	
• con AC valor asignado	690 V
• con DC	440 V
Detalles del producto	
componente del producto dispositivo de giro	No
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
• con AC valor asignado	120 kA
• con DC valor asignado	25 kA
Conexiones	
par de apriete con bornes de tornillo máx.	38 N·m
tipo de conexión eléctrica	con conexión plana
• para circuito principal	conexión plana
Diseño Mecánico	
tipo de fijación	montaje fijo
tipo de fijación montaje sobre barra	No
peso neto	760 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH3230>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH3230>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3230

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



