

Hoja de datos

3NH3420



Base portafusibles NH Tam. 3, 1 polo 630A 690V (1000V) conexión de barra doble

La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
designación del producto	Sistema de fusibles NH	
tipo de rosca del tornillo de conexión	M12	
tipo de producto	Base NH	
Datos técnicos generales		
número de polos	1	
tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1	NH3	
categoría de empleo	sin	
La tensión de alimentación		
tensión de alimentación		
• con AC valor asignado	690 V	
• con DC	440 V	
Detalles del producto		
componente del producto dispositivo de giro	No	
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)		
• con AC valor asignado	120 kA	
• con DC valor asignado	25 kA	
Conexiones		
par de apriete con bornes de tornillo máx.	38 N·m	
tipo de conexión eléctrica	con conexión barra doble	
• para circuito principal	conexión plana	
Diseño Mecánico		
altura	242 mm	
anchura	49 mm	
profundidad	101 mm	
tipo de fijación	montaje fijo	
tipo de fijación montaje sobre barra	No	
peso neto	1 076 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity
Test Certificates		
Confirmation		
		
		Special Test Certificate
Test Certificates	Marine / Shipping	other
Environment		



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH3420>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH3420>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3420

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



