



DCS SOBREPUESTO

Características técnicas

- Equipos fluorescentes de alta eficiencia, para sobreponer.
- Cuerpo de acero, pintura epóxica termofijada color blanco, difusor de aluminio con celosías transversales en aluminio estriado mate.
- Para tubos T8 (no incluidos)
- Electrificado con ballast electrónico A2.



Código	Dimensiones L x A	Base	Potencia	Flujo Luminoso	Tipo	Ballast	Emergencia
259502225	600mm x 300mm	G/13	2 X 18W	2.700 LM	T8	Electrónico	No
259507025	1200mm x 300mm	G/13	2 X 36W	6.700 LM	T8	Electrónico	No
269584425	1200mm x 300mm	G/13	2 X 36W	6.700 LM	T8	Electrónico	Si, (1.5 Hrs)
259502325	600mm x 600mm	G/13	3 X 18W	4.050 LM	T8	Electrónico	No
259507225	1200mm x 600mm	G/13	3 X 36W	10.050 LM	T8	Electrónico	No
259503425	600mm x 600mm	G/13	4 X 18W	5.400 LM	T8	Electrónico	No
259503325	1200mm x 600mm	G/13	4 X 36W	31.400 LM	T8	Electrónico	No

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

