






MERCURY

Características técnicas

- Panel Led Back light, para embutir en cielo o colgar.
- Marco de aluminio.
- Difusor extruido de tecno polímetro opalescente con alto cociente de transmisión, luz mas uniforme.
- Factor de potencia > 0.90
- AC 185-265V 50/60Hz- CRI80
- Ángulo de Luz 180°
- T° de Trabajo -20°C- +50°C
- Flicker free: Luz uniforme y sin parpadeos, para una seguridad visual mayor.



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



Código	Dimensiones	Potencia	Flujo luminoso	Vida útil	TC	IP
259584025	603mmx603mmx30mm	40W	4000 LM	40.000 Hrs	4000K	20
259584225	603mmx603mmx30mm	40W	4000 LM	40.000 Hrs	3000K	20
259584425	603mmx603mmx30mm	40W	4000 LM	40.000 Hrs	6000K	20
259584625	1211mmx303mmx30mm	40W	4000 LM	40.000 Hrs	4000K	20
259584825	1211mmx303mmx30mm	40W	4000 LM	40.000 Hrs	3000K	20
259585025	1211mmx303mmx30mm	40W	4000 LM	40.000 Hrs	6000K	20
259585425	1211mmx603mmx30 mm	80W	8000 LM	40.000 Hrs	4000K	20
259585625	1211mmx603mmx30 mm	80W	8000 LM	40.000 Hrs	3000K	20

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

