



GreenUp Waterproof

WT118C LED45 CW PSU L1500

LED Module, system flux 4800 lm

GreenUp Waterproof es una luminaria LED muy eficaz y confiable, que está diseñada para aplicaciones industriales con necesidades de protección contra la humedad y el polvo. Proporciona grandes ahorros de energía de hasta un 62 % en comparación con la tecnología convencional T8 dual, resistente al agua. Gracias al uso de PC con protección UV y el proceso de extrusión, el sistema es apto para ambientes semiabiertos y, junto con la ventilación incorporada, asegura un buen rendimiento. Con un diseño óptico profesional y módulo LED Philips, ofrece la experiencia más confortable de IRC 85.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		
Código familia de lámparas	LED48S [LED Module, system flux 4800 lm]	
Temperatura de color	Blanco frío	
Fuente de luz sustituible	No	
Equipo	-	
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación	
Driver incluido	Sí	
Tipo lente/cubierta óptica	Ópalo	
Apertura de haz de luz de la luminaria	120°	
Connection	-	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.	
Flujo luminoso constante		Sí
Mecánicos y de carcasa		
Tensión de entrada	220-240 V	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Factor de potencia (nom.)	0.9	
Controles y regulación		
Regulable	No	
Datos técnicos de la luz		
Material de la carcasa	Policarbonato	
Material de la bandeja portaequipos	Steel	

GreenUp Waterproof


Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Información general	
Tolerancia de flujo lumínico	+/-7.5%
Índice inic. de temperatura de color	6500 K
Inic. Índice de reproducción del color	85
Cromaticidad inicial	-
Potencia de entrada inicial	46 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Performance ambient temperature Tq	25 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	694793916900900
Nombre de producto del pedido	WT118C LED45 CW PSU L1500
EAN/UPC - Producto	6947939169009
Código de pedido	911401550021
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	911401550021
Peso neto (pieza)	1,174 kg

Plano de dimensiones



GreenUp Waterproof WT118C

