

**PHILIPS****Lighting**

# Panel LED Essential

## RC091V LED36S/830 PSU W30L121 LA

ESSENTIAL - Fuente de alimentación externa - Blanco

El Panel LED Essential es un panel LED muy eficiente a un precio muy competitivo.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Altura total	1210 mm
Código de la línea de lámparas	ESSENTIAL	Diámetro total	1210 mm
Fuente de luz reemplazable	No	Color	Blanco
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa		
Controlador incluido	Si		
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos		
Cable	Cable de 0,25 m sin enchufe		
Clase de protección IEC	Seguridad clase II		
Salida lumínica constante	No		
Mecánicos y de carcasa			
Tensión de entrada	120 a 277 V	Flujo luminoso inicial	3600 lm
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Corriente de irrupción	3,4 A	Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Tiempo de irrupción	77 ms	Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Factor de potencia (mín.)	0.9	Índice de reproducción de color inic.	≥80
Controles y regulación		Potencia de entrada inicial	40 W
Con regulación de intensidad	No	Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Datos técnicos de la luz			
Material de la carcasa	Aluminio		
Ancho total	300 mm		
Aprobación y aplicación			
Código de protección de ingreso		Código de protección de ingreso	IP20 [ Protección para los dedos]
Información general			
Flujo luminoso inicial		Flujo luminoso inicial	3600 lm
Tolerancia del flujo luminoso		Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial		Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.		Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Índice de reproducción de color inic.		Índice de reproducción de color inic.	≥80
Potencia de entrada inicial		Potencia de entrada inicial	40 W
Tolerancia del consumo de energía		Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)			
Vida útil media L70B50		Vida útil media L70B50	25,000 h
Condiciones de aplicación			
Rango de temperatura ambiente		Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C

## Panel LED Essential

### Datos de producto

Código del producto completo	871016332665899
Nombre del producto del pedido	RC091V LED36S/830 PSU W30L121 LA
EAN/UPC: producto	8710163326658
Código del pedido	911401724212
Numerador: cantidad por paquete	1

### Numerador SAP: paquetes por externa

4

### Material de SAP

911401724212

### Peso neto (pieza)

2,400 kg

