



Panel LED Essential

RC091V LED36S/840 PSU W30L121 LA

ESSENTIAL - Fuente de alimentación externa - Blanco

El Panel LED Essential es un panel LED muy eficiente a un precio muy competitivo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	ESSENTIAL
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación externa
Controlador incluido	Si
Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Cable	Cable de 0,25 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Salida lumínica constante	No

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de irrupción	3.4 A
Tiempo de irrupción	77 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Aluminio
Ancho total	300 mm

Altura total	1210 mm
Diámetro total	1210 mm
Color	Blanco

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
---------------------------------	-----------------------------------

Información general

Flujo luminoso inicial	3600 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Índice de reproducción de color inic.	≥80
Potencia de entrada inicial	40 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	25.000 h
------------------------	----------

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Panel LED Essential

Datos de producto

Código del producto completo	871016332666599
Nombre del producto del pedido	RC091V LED36S/840 PSU W30L121 LA
EAN/UPC: producto	8710163326665
Código del pedido	911401724222
Numerador: cantidad por paquete	1

Numerador SAP: paquetes por externa	4
Material de SAP	911401724222
Peso neto (pieza)	2.400 kg

